H5-300 ZBIERACZ ROŚLIN WODNYCH

Specyfikacja techniczna i ceny dealerskie

Wymiary i waga

Operacyjny:		
Długość całkowita	33’- 1”	10,08 m
Szerokość – koła po bokach	11’- 7”	3,53 m
Szerokość – koła na rufie	8’- 6”	2,59 m
Wysokość – od poziomu wody	ok. 7’ 6”	2,13 m *
Wysyłka: Długość	34’-1”	10,38 m
Szerokość	7’-6”	2,29 m
Wysokość	7’-9”	2.36 m
(Mieści się w kontenerze 40-stopowym)		
Całkowita wysokość na lądzie	8’- 9”	2,67 m
Masa (sucha, bez opcji)	6,800 lbs	3091 kg

POJEMNOŚĆ

Maksymalna głośność	300 cu ft.	8,50 m3
Maksymalna waga	3,000 lbs.	1360 kg
(@ 30% wolnej burty)		

FLOTACJA – (stal nierdzewna 304 / 18-8)
Kadłub o płaskim dnie (blacha 14 ga – 2 mm)

Wysokość	(23”/17.5”)	(58 cm/44 cm)
Długość	19’- 0”	5,8 m
Szerokość	7’- 6”	2,3 m
Dwa pontony ze stali nierdzewnej mocowane śrubami	Fakultatywny	
Przegrody	Pięć szczelnych i wodoszczelnych	
Projekt (średnia):		
- Światło	10.5”	27 cm
- Załadowano	15.5”	39 cm
Zabezpieczenie dna kadłuba (dodaj 3 1/2”/9 cm do szkicu)	2 UHMW Płozy	

SYSTEM ZASILANIA I MOSTEK STEROWNICZY

Typ silnika	Kubota D1305-4KEA – 2100 obr./min
Chłodzenie	Chłodzony cieczą
Moc wyjściowa (całkowita)	24,8 KM (18,24 kW) przy maks. prędkości obrotowej

Głowica ścinkowa

Szerokość cięcia	5’-0”	1,5 m
Głębokość cięcia (maks.)	5’-6”	1,7 m
Horiz. / wyd. Noże	Skok roboczy 3 cale (76 mm)	
Napędy pasowe i napędy noży	Silniki hydrauliczne z napędem bezpośrednim	
Amortyzacja uderzeń	Swinging pivot suspension system	
Taśmy przenośnikowe	Siatka ze stali ocynkowanej o standardowej wytrzymałości	
	Zmienna prędkość	

System magazynowania i rozładunku

Typ	Podwójne przenośniki z ruchomą sekcją wyładowczą	
Szerokość łoża przenośnika	3’-7”	1,1 m
Występ przenośnika	6’-0”	1,8 m
Wysokość wyładunku (ponad pokładem)	4’-0”	1,2 m
Czas rozładunku (średnio)	60 sekund (zależnie od obciążenia)	
Typ taśmy przenośnikowej	Siatka ze stali ocynkowanej o standardowej wytrzymałości	
Napęd przenośnika taśmowego	Silnik hydrauliczny, napęd bezpośredni	
Ramy przenośników taśmowych	Stal nierdzewna	
Zastawa śluzy	Stal nierdzewna	
Światła robocze LED – 1 przód	Jeden na rufę, dwa pasy pod mostem	

NAPĘD

Typ	Podwójne koła łopatkowe ze stali nierdzewnej	
Sterowanie maszyną	Elektroniczne sterowanie proporcjonalne	
Średnica x szerokość	4’-2” x 1’-9”	1,27 x 0.53 m
Napędy kołowe łopatkowe	Silniki hydrauliczne	
Prędkość koła łopatkowego	Zmienny	
Rozłożenie koła łopatkowego	Napęd boczny lub obrotowy	
	Napęd rufowy	

OGÓLNIE

Elementy złączne	Stal nierdzewna i materiały o wysokiej wytrzymałości
	Stal stopowa chłodzona cieczą (zależnie od wymagań)
Barierka ochronna	Na mostku dowodzenia
Elementy wsporcze taśm przenośnikowych	Listwy ślizgowe z UHMW-PE

Pompa hydrauliczna	tłokowa pompa z układem Load Sensing			Powierzchnie
			System antykorozyjny	Kadłub ze stali nierdzewnej (bez powłoki malarskiej); nadbudówka ze stali węglowej pokryta powłoką proszkową (epoksydowo-poliestrową) w dobrze widocznym, ostrzegawczym kolorze pomarańczowym.
Zbiornik oleju hydraulicznego SS	22 US gal	85 litrów	Układ elektryczny	12 V DC (akumulator nie jest dołączony) Uchwyt na gaśnicę 2 gniazda zasilania 12 V
Zbiornik na olej napędowy	13 US gal	49 litrów	Światła nawigacyjne i sygnał dźwiękowy	Normy morskie
System zatwierdzony przez EPA				
Morze Operatora	Regulowany, biały			
Panel sterowania	System monitorowania silnika (Diesel)			
Sterowanie hydrauliczne	Zespół zaworowy PVG 32			
Złączki hydrauliczne	Uszczelnienie czołowe typu O-ring i przyłącze typu O-ring boss (Szczelne połączenie)			

Cena dealerska – H5-300 104 980,00 USD

Kosiarka do roślin wodnych H5-300
Specyfikacja techniczna i ceny dealerskie

Dostępne opcje:

System pompy do mycia wodą: Pompa Banjo (2 cale, z tworzywa, napęd hydrauliczny) Dysza mosiężna Akron (1 cal) i wąż o długości 50 stóp, Maksymalna wydajność: 40 galonów amerykańskich na minutę	USD 5 800,00
Taśmy ze stali nierdzewnej do standardowych zastosowań Zastępuje ocynkowane taśmy o standardowej wytrzymałości.	USD 2,930.00
Kolor niestandardowy: Standardowym kolorem jest RAL 2009 (pomarańczowy ostrzegawczy).	USD 4,500.00
Zamykana skrzynia magazynowa – aluminium ryflowane (typu „diament") – 10 stóp sześciennych W zestawie spawana konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej, umieszczona za mostkiem sterowniczym.	USD 2,480.00
Napędzane pozycjonowanie koła łopatkowego Dwa silniki hydrauliczne, sekcja zaworowa, elementy sterowania, zestawy przewodów oraz wsporniki	USD 3,980.00
Wydłużone knagi ze stali nierdzewnej (mocowane śrubami) do przenośnika głowicy zbiorczej – 15 szt	USD 380.00
Pakiet części zamiennych: 3 m (10 stóp) ocynkowanej taśmy przenośnikowej lub 2 m (6 stóp) taśmy ze stali nierdzewnej; 5 prętów łączących taśmę 10 segmentów nożowych, 5 osłon przeciwkamiennych, 5 plastikowych i 5 stalowych zacisków mocujących; 2 wkłady filtrów hydraulicznych wysokiego ciśnienia 2 wkłady filtrów hydraulicznych niskiego ciśnienia; 2 wkłady filtrów oleju silnikowego i 2 filtry powietrza; 2 wkłady filtrów paliwa	USD 2,180.00
Dwa przykręcane pontony stabilizujące ze stali nierdzewnej Pomaga zmniejszyć fale oceaniczne	USD 4.980.00
Zestaw przewodów hydraulicznych w oplocie ze stali nierdzewnej Złączki ze stali nierdzewnej do przewodów hydraulicznych oraz złączki do zaworów hydraulicznych	USD 2,980.00

Dostępne opcje:

Zestaw do mocowania ładunku na przyczepie 4 napinacze i łańcuchy klasy 70 2 pasy mocujące (przenośnik przedni i tylny), 1 pas mocujący (fotel operatora)	USD 980.00

Centralny układ smarowania Smarowanie wielopunktowe – 6 łożysk pracujących, zasilanych z rozdzielaczy; dostarczane bez smaru.	USD 980.00

Siatki – klasa przemysłowa	
- Otwór dolny z dzwonkiem krowim - każdy	USD 1,180.00
- Otwór o długiej osi z zamkiem linowym - każdy	USD 1,181.00
Linka pływakowa do sieci – długość 4 m (13 stóp) – 10 pływaków, w komplecie zapięcia – każda	USD 380.00

Rama siatki Rama ze stali nierdzewnej podtrzymująca siatkę w tylnej części maszyny zbiorczej	USD 480.00

Poszycia barek ze stali nierdzewnej 316 – zastępują poszycia ze stali nierdzewnej 304	USD3,980.00

Pełna podłoga z litego tworzywa UHMW-PE pod górną taśmą przenośnika przedniego i tylnego USD 3,180.00 Replaces Strips of UHMW PE (Przydatne do zbierania rzęsy wodnej i śmieci)	USD 3,180.00

Pełna, jednolita podłoga z tworzywa UHMW-PE pod górnym przenośnikiem taśmowym (o szerokości 84 cali / 2,1 m) głowicy zbiorczej. Zastępuje paski z UHMW-PE (Przydatne do zbierania rzęsy wodnej i śmieci)	USD 780.00

Blokady przenośnika tylnego – para Umożliwia połączenie kombajnu z przenośnikiem brzegowym i/lub przenośnikiem przyczepy.	USD 380.00

Uwagi:

Informujemy, że w przypadku transportu w kontenerach morskich nasza wycena nie obejmuje załadunku maszyny do kontenera przy użyciu dźwigu; na życzenie klienta zapewniamy jednak bezpłatną pomoc przy takim załadunku. Dostawca usług transportowych jest zobowiązany do wykonania zabezpieczenia maszyny w kontenerze (blokowanie, rozpieranie i pakowanie) oraz zapewnienia niezbędnych do tego materiałów.

Zgodnie z przepisami transportowymi, cały sprzęt sprzedawany i wysyłany jest bez płynów eksploatacyjnych oraz akumulatorów.

Podczas transportu maszyn typu harvester na naczepie klient zobowiązany jest do zapewnienia i stosowania odpowiednich pasów mocujących. Do zabezpieczania ładunku nie wolno używać wciągarki. Głowica harvestera oraz tylny przenośnik stanowią elementy wystające (obciążenie wspornikowe), które muszą zostać zabezpieczone w sposób uniemożliwiający jakikolwiek ruch podczas transportu (oparte o sztywny ogranicznik).