Kosiarka do roślin wodnych / zbieracz zanieczyszczeń H8-350
Specyfikacja techniczna i ceny dealerskie

WYMIARY I MASA

W stanie roboczym:		
Długość całkowita	32’ 1”	9,8 m
Szerokość – koła po bokach	11’ 7”	3,53 m
Szerokość – koła na rufie	8’ 6”	2,59 m
Wysokość – od lustra wody	ok. 7’ 6”	2,13 m *
Transportowe: Długość	32’ 3”	9,838 m
Szerokość	7’ 6”	2,29 m
Wysokość	7’ 9”	2,36 m
(Mieści się w kontenerze 40-stopowym)		
Całkowita wysokość na lądzie	8’ 9”	2,67 m
Masa własna (bez opcji)	7,570 lbs	3441 kg

NOŚNOŚĆ

Maksymalna objętość	350 cu ft.	9,9 m³
Maksymalna masa	3500 lbs	1591 kg
(przy 30% wolnej burcie)		

WYPORNOŚĆ – (Stal nierdzewna 304 / 18-8 Kadłub z płaskim dnem, blacha 2 mm)

Wysokość	(23” / 17,5”)	(58 cm / 44 cm)
Długość	19’ 0”	5,8 m
Szerokość	11’ 2”	3,4 m
Dwa przykręcane pontony	Stal nierdzewna	
Komory	Siedem komór szczelnych (powietrznie i wodnie)	
Zanurzenie (średnie):		
Jednostka nieobciążona	10,5”	27 cm
Jednostka obciążona	15,5”	39 cm
Zabezpieczenie dna kadłuba (zwiększa zanurzenie o 3,5” / 9 cm)	2 płozy UHMW płozy	

SYSTEM ZASILANIA I MOSTEK STEROWNICZY

Typ silnika	Kubota D1305-4KEA - 2100 rpm
Chłodzenie	Chłodzony cieczą
Moc wyjściowa (całkowita)	24.8 HP (18.24 kW) @ max rpm

GŁOWICA ZE STALI NIERDZEWNEJ DO ZBIERANIA ODPADÓW Z POWIERZCHNI WODY

Szerokość	8’-0”	2,44 m
Głębokość (maks.)	4’-0”	1,22 m
Wał napędowy ze stali nierdzewnej	Żeliwne koła łańcuchowe	
Dwa napędy pasowe	Silniki hydrauliczne, napęd bezpośredni	
	Przykręcane zabieraki do taśmy	
Amortyzacja uderzeń	Wahliwy układ zawieszenia	
Taśmy przenośnikowe	Siatka ze stali ocynkowanej o standardowej wytrzymałości	
	Zmienna prędkość	

SYSTEM MAGAZYNOWANIA I ROZŁADUNKU

Typ	Podwójne przenośniki z ruchomą sekcją wyładowczą	
Szerokość łoża przenośnika	3’-7”	1,1 m
Występ przenośnika	6’-0”	1,8 m
Wysokość rozładunku (ponad pokładem)	4’-0”	1,2 m
Czas rozładunku (średni)	60 sekund (zależne od obciążenia)	
Typ taśmy przenośnikowej	Siatka ze stali ocynkowanej o standardowej wytrzymałości	
Napęd przenośnika taśmowego	Silnik hydrauliczny, napęd bezpośredni	
Ramy przenośników taśmowych	Stal nierdzewna	
Zastawa śluzy	Stal nierdzewna	
Światła robocze LED – 1 przód	Jeden na rufę, dwa pasy pod mostem	

NAPĘD

Typ	Podwójne koła łopatkowe ze stali nierdzewnej	
Sterowanie maszyną	Elektroniczne sterowanie proporcjonalne	
Średnica x szerokość	4’-2” x 1’-9	1,27 x 0.53 m
Napędy kołowe łopatkowe	Silniki hydrauliczne	
Prędkość koła łopatkowego	Zmienny	
Rozłożenie koła łopatkowego	Napęd boczny lub obrotowy	
	Napęd rufowy	

OGÓLNY

Elementy złączne	Stal nierdzewna i materiały o wysokiej wytrzymałości
	Stal stopowa chłodzona cieczą (zależnie od wymagań)
Barierka ochronna	Na mostku dowodzenia
Elementy wsporcze taśm przenośnikowych	Paski ścierne z polietylenu UHMW na powierzchniach roboczych
System antykorozyjny	Kadłub ze stali nierdzewnej (bez powłoki malarskiej); nadbudówka ze stali węglowej

				pokryta powłoką proszkową (epoksydowo-poliestrową) w dobrze widocznym, ostrzegawczym kolorze pomarańczowym.
Pompa hydrauliczna	tłokowa pompa z układem Load Sensing		Układ elektryczny	12 V DC (akumulator nie jest dołączony) Uchwyt na gaśnicę 2 gniazda zasilania 12 V
Zbiornik oleju hydraulicznego ze stali nierdzewnej	22 US gal	85 litrów	Światła nawigacyjne i sygnał dźwiękowy	Normy morskie
	13 US gal	49 litrów		
System zatwierdzony przez EPA				
Fotel operatora	Regulowany, biały			
Panel sterowania	System monitorowania silnika (Diesel)			
Sterowanie hydrauliczne	Zespół zaworowy PVG 32			
Złączki hydrauliczne	Uszczelnienie czołowe typu O-ring i przyłącze typu O-ring (Boss) (Szczelny)			

Cena dealerska – H8-350 119 980,00 USD

Kosiarka do roślin wodnych / zbieracz zanieczyszczeń H8-350
Specyfikacja techniczna i ceny dealerskie

Dostępne opcje:

System pompy do mycia wodą: 2-calowa pompa Banjo z tworzywa sztucznego i napędem hydraulicznym Dysza Akron Brass (1 cal) oraz wąż o długości 50 stóp (ok. 15 m) Maksymalna wydajność: 40 galonów amerykańskich na minutę	USD 5,800.00
Taśmy ze stali nierdzewnej do standardowych zastosowań	(Wszystkie taśmy) USD 3,480.00
Zastępuje ocynkowane taśmy o standardowej wytrzymałości.	(Tylko głowica) USD 1,380.00
Kolor niestandardowy: Kolor standardowy to RAL 2009 (pomarańczowy ostrzegawczy)	USD 4,500.00
Zamykana skrzynia magazynowa – aluminium ryflowane (typu „diamond plate”) – pojemność 10 stóp sześciennych W zestawie spawana konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej, umieszczona za mostkiem sterowniczym	USD 2,480.00
Napędzany mechanizm pozycjonowania koła łopatkowego W zestawie spawana konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej, umieszczona za mostkiem sterowniczym	USD 3,980.00
Pakiet części zamiennych 3 m (10 stóp) ocynkowanej taśmy przenośnikowej lub 2 m (6 stóp) taśmy ze stali nierdzewnej 5 prętów łączących taśmę 2 wkłady filtrów hydraulicznych wysokiego ciśnienia 2 wkłady filtrów hydraulicznych niskiego ciśnienia 2 wkłady filtrów oleju silnikowego i 2 filtry powietrza 2 wkłady filtrów paliwa	USD 2,180.00
Noże tnące na głowicy Pozioma i dwie pionowe listwy nożowe Segmenty nożowe 3 cale (76 mm) – ruch posuwisto-zwrotny Trzy silniki hydrauliczne	USD 4,980.00
Zestaw przewodów hydraulicznych ze stali nierdzewnej Złącza ze stali nierdzewnej do przewodów hydraulicznych oraz złącza do zaworów hydraulicznych	USD 2,980.00
Zestaw do mocowania ładunku na przyczepie 4 napinacze i łańcuchy klasy 70 2 pasy mocujące – przenośnik przedni i tylny 1 pas mocujący – siedzisko operatora	USD 980.00

Kosiarka do roślin wodnych / zbieracz zanieczyszczeń H8-350
Specyfikacja techniczna i ceny dealerskie

Dostępne opcje:

Centralny układ smarowania Smarowanie wielopunktowe – smarowanie 6 łożysk pracujących z rozdzielaczy Dostarczany bez smaru	USD 980.00

Siatki – klasa przemysłowa	
- Otwór dolny z dzwonkiem krowim - każdy	USD 1,180.00
- Otwór o długiej osi z zamkiem linowym - każdy	USD 1,181.00

Linka pływakowa do sieci – długość 4 m (13 stóp) – 10 pływaków, w komplecie zapięcia – sztuka	USD380.00

Rama siatki	
Rama ze stali nierdzewnej podtrzymująca siatkę w tylnej części maszyny zbiorczej	USD 480.00

Poszycia barek ze stali nierdzewnej 316 – zastępują poszycia ze stali nierdzewnej 304	USD4,580.00

Pełna, jednolita podłoga z tworzywa UHMW PE pod górną taśmą przenośnika przedniego i tylnego Zastępuje pasy z tworzywa UHMW PE (Ułatwia zbieranie rzęsy wodnej i odpadów)	USD 3,180.00

Pełna, solidna podłoga z PE UHMW pod górnym pasem głowicy zbierającej o długości 84”/2,1 m Zastępuje paski UHMW PE (Pomocny przy zbieraniu rzęsy i śmieci)	USD 980.00

Blokady przenośnika tylnego - para	
Umożliwia połączenie kombajnu z przenośnikiem brzegowym i/lub przenośnikiem przyczepy.	USD 380.00

Uwagi:

Informujemy, że w przypadku transportu w kontenerach morskich nasza wycena nie obejmuje załadunku maszyny do kontenera przy użyciu dźwigu; na życzenie klienta zapewniamy jednak bezpłatną pomoc przy takim załadunku. Dostawca usług transportowych jest zobowiązany do wykonania zabezpieczenia maszyny w kontenerze (blokowanie, rozpieranie i pakowanie) oraz zapewnienia niezbędnych do tego materiałów.

Zgodnie z przepisami transportowymi, cały sprzęt sprzedawany i wysyłany jest bez płynów eksploatacyjnych oraz akumulatorów.

Podczas transportu maszyn typu harvester na naczepie klient zobowiązany jest do zapewnienia i stosowania odpowiednich pasów mocujących. Do zabezpieczania ładunku nie wolno używać wciągarki. Głowica harvestera oraz tylny przenośnik stanowią elementy wystające (obciążenie wspornikowe), które muszą zostać zabezpieczone w sposób uniemożliwiający jakikolwiek ruch podczas transportu (oparte o sztywny ogranicznik).